



estillon
FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965


Soundstop

**VOOR IEDERE TYPE HARDE BOVENVLOER
MET DIVERSE GEBRUIKSTOEPASSINGEN**


Estillon heeft haar assortiment geluidsreducerende PE schuim-ondervloeren voor parket-/laminaat en PVC klik vloeren uitgebreid. Naast de producten Vapoflex 10dB 2mm en PE Silver 2mm is er nu ook de Soundstop range. De gehele Soundstop range voldoet aan de hoogste eisen volgens de EPLF en MMFA.

Voor parket-/laminaat vloeren: Soundstop 2mm (PE foam) Soundstop Plus 2mm
(PE foam met een aluminium vochtscherm)

Voor PVC klik vloeren: Soundstop LVT AS 1mm (PE foam met een hoge dichtheid en een antislip laag)
CS3 klasse > 400kpa



Soundstop
2 mm



Soundstop Plus
2 mm



Soundstop LVT AS
1 mm

- Goede contactgeluidisolatie
- Stabiel en makkelijk te installeren
- Geschikt voor vloerverwarming

MEER INFORMATIE OP WWW.ESTILLON.COM



estillon
FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

Soundstop

VOOR IEDERE TYPE HARDE BOVENVLOER
MET DIVERSE GEBRUIKSTOEPASSINGEN

Specificaties Soundstop range

	Soundstop 2 mm	Soundstop Plus 2 mm	Soundstop LVT AS 1 mm
Dikte	2 mm	2 mm	1 mm
Afmeting	15m x 1m = ± 15 m ²	15m x 1m = ± 15 m ²	15m x 1m = ± 15 m ²
Gewicht	200 gr m ²	200 gr m ²	300 gr m ²
Densiteit	100 kg/m ³	100 kg/m ³	300 kg/m ³
Materiaal	PE foam	PE foam met een aluminium vochtscherm	PE foam (hoge densiteit) en een antislip laag
Egaliserend vermogen	1,6 mm	1,6 mm	0,2 mm
Drukvastheid	Klasse CS1 -CS > 56kPa	Klasse CS1 -CS > 56kPa	Klasse CS3 -CS > 999kPa
Rolstoelbelasting	Geschikt	Geschikt	Geschikt
Contactgeluidisolatie	ΔLw=19 dB	ΔLw=19 dB	ΔLw=21 dB
Warmteweerstand	0,45 togs - 0,045 m ² K/W	0,6 togs -0,06 m ² K/W	0,15 togs -0,0145m ² K/W
Brandvertraging	Efl	Efl	Efl

MEER INFORMATIE OP WWW.ESTILLON.COM